

Kallert Schmierstoffe - Mineraloelgroßhandel seit 1947
Schmierstoffe-Reinigungsmittel-Farben-Dieseltankstelle
Ulsenbachstraße 1, 91452 Wilhermsdorf

Tel. Nr.: 09102-996671, Fax Nr.: 09102-996027, Handy: 0171-7630729
E-mail: oelkallert@freenet.de Internet: www.oelkallert.de



Kühlerfrostschutz D Plus-48 Extra - Grün

Kühlerschutz D Plus-48 extra ist ein Kühlerschutzmittel auf Basis Ethylenglykol. Es enthält ein Hybridinhibitorenpaket auf Basis von Silikat, Borat und Salzen organischer Säuren. Auch für Aluminiummotoren geeignet. Es enthält kein Nitrit, Amin und Phosphat, was zur besseren Umweltverträglichkeit beiträgt.

Kühlsystem entleeren, spülen und mit Kühlerschutz D Plus Extra und Wasser im Verhältnis 1:1 befüllen. Kühlerschutz D Plus extra gewährleistet ganzjährigen Korrosions- und Frostschutz. Es wird empfohlen, mindestens 33 Volumen% Kühlerschutz D Plus Extra und 67 Volumen% Wasser zu verwenden, um sicheren Schutz bis -20°C zu erreichen. Mischungen mit über 70 Volumen% Kühlerschutz D Plus Extra werden nicht empfohlen. Kühlerschutz D Plus extra ist mischbar mit den meisten Kühlmitteln auf der Basis von Ethylenglykol. Für eine optimale Korrosionsschutzwirkung und zur Verhinderung von Schlamm- und Kalkbildung wird ein Mischungsverhältnis von 50% Kühlerschutz D Plus extra und 50% Wasser empfohlen.

Kühlerfrostschutz D Plus Extra schützt Motoren hervorragend vor Korrosion, Überhitzung und Frost. Es vermindert wirkungsvoll Korrosion und Ablagerungen im Kühlsystem mit seinen wichtigen Bauteilen wie Kühlkanälen im Zylinderkopf, Motorblock, Kühler, Wasserpumpe und Heizungswärmetauscher.

Mischbarkeit

Konzentrat	Wasser	Stockpunkt bis
1 Teil	1 Teil	- 37 °C
1 Teil	2 Teile	- 25 °C
1 Teil	3 Teile	- 20 °C

Spezifikationen

AS 2108-2004, ASTM D3306, ASTM D4985, BS 6580:2010, AFNOR NF R 15-601, ÖNORM V 5123, CUNANC 956-16, JIS K 2234:2006, PN-C40007, SAE J1034, SANS 1251:2005 und China GB 29743-2013
BMW GS 94000
MB-Freigabe 325.0
Deutz DQC CA-14
Jenbacher TA-Nr. 1000-0201
Liebherr Minimum LH-00-COL3A
MAN MAN 324 Typ NF
MTU MTL 5048
Opel / General Motors B 040 0240
Porsche für 924, 944, 968, 928
Saab 6901599
VW / Audi / Seat / Skoda TL 774-C

Verfügbar in folgenden Gebinden

1,5 Liter Dose
5 Liter Kanister
20 Liter Kanister
60 Liter G.Fass
208 Liter Fass Drum