

Kallert Schmierstoffe - Mineraloelgroßhandel seit 1947

Schmierstoffe-Reinigungsmittel-Farben-Dieseltankstelle

Ulsenbachstraße 1, 91452 Wilhermsdorf

Tel. Nr.: 09102-996671, Fax Nr.: 09102-996027, Handy: 0171-7630729

E-mail: oelkallert@freenet.de Internet: www.oelkallert.de



Gatter-Haftöl Spezial ISO VG 100 bis ISO VG 680

Gatter-Haftöl Spezial ist ein stark fadenziehendes und haftfähiges Schmieröl, welches stabile und druckfeste Schmierfilme bildet. Besondere Wirkstoffe verleihen diesem Öl optimale Haftungseigenschaften, sicheren Korrosionsschutz und Oxidationsbeständigkeit. Es besitzt neben guten Benetzungseigenschaften ein derart ausgeprägtes Haftungsvermögen, dass der Schmierfilm selbst an senkrechten Flächen nicht abläuft. Senkrechte-Führungen und Gleitflächen können einwandfrei geschmiert werden, da der Schmierfilm nicht abreißt.

Gatter-Haftöl Spezial ist für Gleit- und Führungsbahnen sämtlicher Werkzeugmaschinen wie Bohr-, Schleif-, Dreh-, Hobel- und Räummaschinen geeignet. Es verhindert das gefürchtete Ruckgleiten der Schlitten auf den Führungsbahnen dieser Werkzeugmaschinen auch bei sehr geringen Vorschüben und trägt somit zur erhöhten Arbeitsgenauigkeit bei. Die Schmierstoffzuführung kann durch Zentralschmieranlagen, mechanische Öler oder von Hand mittels Ölkanne erfolgen. Auch Tropf- und Dochtöler sind geeignet.

Viele Produktionsmaschinen in der metallverarbeitenden Industrie sowie Verpackungs-, Rotationsmaschinen und dergleichen besitzen (offene) Gleitlager, Bolzen, Gelenke, Ketten, Zahnstangen, Gleit- und Säulenführungen. Für alle diese Schmierstellen eignet sich das Gatteröl-Haftöl Spezial vorzüglich, da es weder abtropft noch spritzt. Haftschmierstoffe kriechen nicht aus den Lagern heraus und an den Wellen entlang. Der Ölfilm verbleibt erheblich länger an der Schmierstelle als bei den handelsüblichen Maschinenölen. Die Schmierfristen können dadurch wesentlich verlängert werden, der Ölverbrauch wird gesenkt.

Eigenschaften

- Zuverlässige Schmierung.
- Verlängerte Schmierfristen.
- Kein Ruckgleiten (Stick-Slip-Erscheinung).
- Verminderter Ölverbrauch.
- Vermeidung von Ölflecken
- Ausgezeichneter Rost- und Korrosionsschutz

Gatteröl / Haftöl Spezial ISO VG sind in den ISO-Viskositätsgraden von ISO VG 100 bis ISO VG 680 verfügbar.

Spezifikationen

DIN 51562

ISO 6743/0 G

DIN 51502 CG

Verfügbar in folgenden Gebinden

20 Liter Kanister

208 Liter Fass Drum
