

Kallert Schmierstoffe - Mineraloelgroßhandel seit 1947

Schmierstoffe-Reinigungsmittel-Farben-Dieseltankstelle

Ulsenbachstraße 1, 91452 Wilhermsdorf

Tel. Nr.: 09102-996671, Fax Nr.: 09102-996027, Handy: 0171-7630729

E-mail: oelkallert@freenet.de Internet: www.oelkallert.de



TURBO SUPER SAE 15W-40 SHPD EURO-7

(Vergleichbare Produkte von verschiedenen Herstellern)

ENI (Agip) I-Sigma Performance E7 SAE 15W-40 / Q8 T 720 SAE 15W-40 / Aral PlusTurboral 15W-40 / AVIA Avilub Multi HDC Plus 15W-40 / FUCHS Titan Truck Plus 15W-40 / TOTAL Rubia Works 1000 15W-40 / MOBIL Delvac MX 15W-40/ LIQUI MOLY Touring High Tech Super SHPD SAE 15W-40 / SHELL Rimula R4 L 15W-40 / Meguin Megol Motorenöl SHPD 15W-40 / BayWa Tectrol Super Truck Plus 1540

Mehrbereichs-Motorenöl TURBO SUPER in SHPD-Qualität für die aktuelle Generation von Nutzfahrzeug Dieselmotoren, das für verlängerte Ölwechselintervalle und für Abgasnachbehandlungs-Systeme einsetzbar ist. **TURBO SUPER 15W-40** ist ein leistungsfähiges SHPD Motorenoel für verlängerte Ölwechselintervalle über 500 Stunden. Das Leistungsspektrum überdeckt sowohl die Anforderungen von Nutzfahrzeugen, Traktoren und Baumaschinen.

TURBO SUPER SAE 15W-40 ist ein auf Basis von hochwertigen Grundölen formuliertes modernes Ganzjahres-Dieselmotorenöl für alle hochbelasteten Nutzfahrzeug-Motoren. Durch die speziell gewählten Additivkomponenten wird eine ausgezeichnete Oxidationsstabilität, Verschleißschutz und Reinigungswirkung erzielt. Es ist für verlängerte Ölwechselintervalle entsprechend den einsatzspezifischen Bedingungen freigegeben.

Eigenschaften

- Hervorragender Verschleißschutz
- Geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle
- Hohe Motorsauberkeit auch unter schwierigen Bedingungen
- Hervorragende Oxidations- und Temperaturstabilität
- Geeignet für den Ganzjahreseinsatz
- Verringert die Wartungskosten
- Gute Fließverhalten bei niedrigen Temperaturen

Turbo Super SAE 15W-40 erfüllt die folgenden Spezifikationen und Freigaben:

API CI-4/CH-4/SL, SM

ACEA A3/B3, A3/B4, E3, E5, E7, SHPD Öl

Global DHD-1, JASO DH-1

Mercedes-Benz-Freigabe 228.3, MB 229.1, MAN M 3275, Volvo VDS-3,

VW- 505 00 / 50101, Scania Long Drain,

Deutz DQC III-10, John Deere JDQ 78A Test,

Ford, Cummins CES 20071/20072/20076/20077/20078

Fendt Vario, New Holland NH-330H / NH-330G

MTU DDC Typ-2, IVECO 18-1804, Classe T2 E7, CASE MS-1121, Fiat

Renault RVI RLD / RVI RLD-3, CW (Commonwealth)

Caterpillar ECF-1/ECF-2, CAT TO-2, Mack EO-M Plus, Mack EO-N

Allison C-4, Voith Retarder Typ A, DETROIT Diesel 93K215

Verfügbar in folgenden Gebinden

20 Liter Kanister
60 Liter Garagen Fass
208 Liter Fass Drum