

**Kallert Schmierstoffe** - Mineraloelgroßhandel seit 1947

**Schmierstoffe-Reinigungsmittel-Farben-Dieseltankstelle**

*Ulsenbachstraße 1, 91452 Wilhermsdorf*

Tel. Nr.: 09102-996671, Fax Nr.: 09102-996027, Handy: 0171-7630729

E-mail: [oelkallert@freenet.de](mailto:oelkallert@freenet.de) Internet: [www.oelkallert.de](http://www.oelkallert.de)



## **Super Dynamic SAE 20W-20 Einbereichs Motorenöl**

(Vergleichbare Produkte von verschiedenen Herstellern)

**Eni (Agip) I-Sigma Monograd SAE 20W-20 / Q8 T 520 SAE 20W / Aral Basic Turboral SAE 20W / TOTAL Rubia S SAE 20W-20 / FUCHS Titan Universal HD SAE 20W-20 / SHELL Rimula R3 SAE 20W-20 (CF) / Meguin Megol Motorenöl HD-C3 SG (Single-grade) SAE 20W-20 / Castrol Tecton Monograde SAE 20W-20 / Liqui Moly Touring High Tech SAE 20W-20 / BayWa Tectrol HDC 2020**

Super Dynamic SAE 20W-20 ist eine Serie von Einbereichsölen für Dieselmotoren, die unter schwierigen Einsatzbedingungen betrieben werden. Ein hervorragender Verschleiß- und Korrosionsschutz wird auch unter dem Einfluß verschiedener Kraftstoffqualitäten gewährleistet. Die Öle sind mit hochwertigen alterungsbeständigen Grundölen formuliert, die sich durch einen hohen natürlichen Viskositätsindex und niedrigen Pourpoint auszeichnen. Die verwendeten Additive stellen ein exzellentes Reinigungsverhalten, besten Alterungs- und Korrosionsschutz sowie optimalen Verschleißschutz und Schaumverhalten sicher. Die Viskosität SAE 20W-20 ist auch in Hydrauliksystemen und Getriebesysteme von Traktoren, Teleskopladern und Baumaschinen einsetzbar, wo ein Einbereichsmotoröl dieser Viskosität erforderlich ist.

Unsere Einbereichsmotorenöle sind besonders für den Einsatz in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung konzipiert. Sie erfüllen die hohen Ansprüche von optimalem Verschleißschutz bis zur garantierten Sauberkeit der Motoren im Einsatz von Land-, Bau- und anderen Arbeitsmaschinen.

### **Eigenschaften**

- Hoher Verschleißschutz
- Optimaler Schutz gegen Spiegelflächenbildung
- Verhindert übermäßigen Ölverbrauch
- Ausgezeichnetes Reinigungs- und Schlammtragevermögen
- Sehr guter Rost- und Korrosionsschutz

**Super Dynamic Einbereichs Motorenöl SAE 20W-20** erfüllt die folgenden Spezifikationen und Freigaben

### **Spezifikation**

ACEA A2/B2, E2, API CF-4/SG, API CG-4/SJ, API CC, SF

US Dept. of the Army MIL-L-2104D

US Dept. of the Army MIL-L-46152C

Allison C-4, Cat TO-2, ZF TE-ML-02C

### **Freigegeben**

MB-Freigabe 228.0 / MB-227.0

MAN 270

MTU Typ-1, Voith Retarder

ZF TE-ML 03A, 03B (Zf002013)

### **Verfügbar in folgenden Gebinden**

20 Liter Kanister
60 Liter Garagen Fass
208 Liter Fass Drum