

**Kallert Schmierstoffe** - Mineraloelgroßhandel seit 1947

Schmierstoffe-Reinigungsmittel-Farben-Dieseltankstelle

Ulsenbachstraße 1, 91452 Wilhermsdorf

Tel. Nr.: 09102-996671, Fax Nr.: 09102-996027, Handy: 0171-7630729

E-mail: [oelkallert@freenet.de](mailto:oelkallert@freenet.de) Internet: [www.oelkallert.de](http://www.oelkallert.de)



## **Super Dynamic SAE 40 Einbereichs Motorenöl**

(Vergleichbare Produkte von verschiedenen Herstellern)

**Eni (Agip) I-Sigma Monograd SAE 40 / Q8 T 520 SAE 40 / Aral Basic Turboral SAE 40 / TOTAL Rubia S SAE 40 / FUCHS Titan Universal HD SAE 40 / SHELL Rimula R3 SAE 40 (CF) / Meguin Megol Motorenöl HD-C3 SG (Single-grade) SAE 40 / Castrol Tecton Monograde SAE 40 / BayWa Tectrol HDC 40**

Super Dynamic SAE 40 ist eine Serie von Einbereichsölen für Dieselmotoren, die unter schwierigen Einsatzbedingungen betrieben werden. Ein hervorragender Verschleiß- und Korrosionsschutz wird auch unter dem Einfluß verschiedener Kraftstoffqualitäten gewährleistet. Die Öle sind mit hochwertigen alterungsbeständigen Grundölen formuliert, die sich durch einen hohen natürlichen Viskositätsindex und niedrigen Pourpoint auszeichnen. Die verwendeten Additive stellen ein exzellentes Reinigungsverhalten, besten Alterungs- und Korrosionsschutz sowie optimalen Verschleißschutz und Schaumverhalten sicher. Die Viskosität SAE 40 ist auch in Hydrauliksystemen und Getriebesysteme von Traktoren, Teleskopladern und Baumaschinen einsetzbar, wo ein Einbereichsmotoröl dieser Viskosität erforderlich ist.

Unsere Einbereichsmotorenöle sind besonders für den Einsatz in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung konzipiert. Sie erfüllen die hohen Ansprüche von optimalem Verschleißschutz bis zur garantierten Sauberkeit der Motoren im Einsatz von Land-, Bau- und anderen Arbeitsmaschinen.

### **Eigenschaften**

- Hoher Verschleißschutz
- Optimaler Schutz gegen Spiegelflächenbildung
- Verhindert übermäßigen Ölverbrauch
- Ausgezeichnetes Reinigungs- und Schlammtragevermögen
- Sehr guter Rost- und Korrosionsschutz

**Super Dynamic Einbereichs Motorenöl SAE 40** erfüllt die folgenden Spezifikationen und Freigaben:

### **Spezifikation**

ACEA A2/B2, E2, API CF-4/SG, API CG-4/SJ, API CC, SF

US Dept. of the Army MIL-L-2104D

US Dept. of the Army MIL-L-46152C

Allison C-4, Cat TO-2, ZF TE-ML-02C

### **Freigegeben**

Mercedes-Benz MB-228.0 / MB-228.2 / MB-227.0 / MB-235.12

MAN 270, Deutz DQC 1-02

MTU Typ-1, Voith Retarder

ZF TE-ML 03A, 03B, 04B (ZF002013)

### **Verfügbar in folgenden Gebinden**

20 Liter Kanister
60 Liter Garagen Fass
208 Liter Fass Drum