

Kallert Schmierstoffe - Mineraloelgroßhandel seit 1947

Schmierstoffe-Reinigungsmittel-Farben-Dieseltankstelle

Ulsenbachstraße 1, 91452 Wilhermsdorf

Tel. Nr.: 09102-996671, Fax Nr.: 09102-996027, Handy: 0171-7630729

E-mail: oelkallert@freenet.de Internet: www.oelkallert.de



I-Sint Tech 0W-30 Vollsynthetisch

(Vergleichbare Produkte von verschiedenen Herstellern)

ARAL SuperTronic E 0W-30 / Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 / Q8 Formula Excel EDX 0W-30 / Shell Helix Ultra AV 0W-30 / Castrol Edge Professional A5 0W-30 / Liqui Moly Synthoil Longtime Plus 0W-30 / Fuchs Titan Supersyn LongLife Plus 0W-30 / Meguin Megol Motorenöl WIV 50601 SAE 0W-30 :

Vollsynthetische I-Sint Tech 0W-30 ist ein modernes vollsynthetisches Motorenöl mit abgesenkter HTHS-Viskosität, das speziell für alle Fahrzeuge mit Otto- und Dieselmotoren der VWGruppe ab Modelljahr 2000 mit WIV, inkl. Pumpe-Düse-Motoren mit WIV, entwickelt wurde. Speziell für VW R5 TDI, Phaeton und Touareg mit V10-TDI-Motoren mit Longlife-Service (ohne Dieselpartikelfilter) bis Modelljahr 2006, die ein Motorenöl nach VW-50601 erfordern ein Vollsyntheseöl für mehr Leistung im Vergleich zu konventionellen Ölen. Bietet maximale Effizienz und Leistungsabgabe des Motors über den gesamten Ölwechselintervall.

Qualitätsmerkmale

- ausgezeichnete Verschleißschutz
- hervorragende Fließfähigkeit bei tiefen Temperaturen
- optimale Schmiersicherheit, auch bei den längsten von VW zugelassenen Ölwechselintervallen
- abgesenkte HTHS-Viskosität, die eine maximale Kraftstoffeinsparung ermöglicht

Einsatzmöglichkeiten

i-Sint Tech SAE 0W-30 wurde speziell für die Motorengenerationen der VW-Gruppe für Fahrzeuge ab Modelljahr 2000 mit Wartungsintervallverlängerung (**WIV**) inkl. der Pumpe-Düse-Motoren entwickelt. Durch die Wartungsintervallverlängerung sind Ölwechselintervalle bei Ottomotoren (VW 503 00) bis 30.000 km und bei Dieselmotoren (VW 506 00/506 01) bis 50.000 km bzw. max. zwei Jahre möglich.

Achtung: *Motorenöle der VW-Norm 503 00, 506 00 und 506 01 sind nicht rückwärts kompatibel, dürfen also keinesfalls in Motoren von „Nicht-WIV-Fahrzeugen“ eingefüllt werden.*

I-Sint Tech SAE 0W-30 erfüllt die folgenden Spezifikationen und Freigaben:

ACEA A5/B5

API SL/CF

VW 503 00

VW 506 00

VW 506 01

Verfügbar in folgenden Gebinden:

1 Liter Dosen
5 Liter Kannen
20 Liter Kanister
60 Liter Garagen Fass
208 Liter Fass Drum