



Super Special SAE 5W-30 Ford Motorenöl (Ford WSS-M2C-913D)

(Vergleichbare Produkte von verschiedenen Herstellern)

ENI (Agip) I-Sint Tech F 5W-30 / Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 / Aral HighTronic F 5W-30 / Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30 / TOTAL Quartz 9000 Future NFC 5W-30 / SHELL Helix Ultra AF 5W-30 / FUCHS Titan Supersyn F 5W-30 / CASTROL Magnatec Professional 5W-30 / AVIA Motor Oil F 5W-30 / Liqui Moly Tec F 5W-30 / MEGUIN Megol Surface Protection SAE 5W-30 / DIVINOL Multilight FO-2 SAE 5W-30

Das **Fordoel Super Special SAE 5W-30** ist ein modernes High-Tech Motorenöl für einen effektiven Betrieb von PKW-Motoren, speziell abgestimmt auf die Anforderungen an die Öle mit einer abgesenkten HTHS-Viskosität. Mit dieser modernen Formulierung werden die neuen Anforderungen von Ford nach einer weiteren Verbrauchsreduzierung, der Eignung für Benzin- und Dieselmotoren sowie die Forderung nach „stay-in-grade“ erfüllt.

Die neueste Spezifikation aus dem Ford Motorenoel (WSS-M2C 913 D) wird in erster Linie für verschiedene Fahrzeugtypen ab Baujahr 2009 gefordert. Leichtlauf Super Special 5W-30 ist jedoch auch rückwärts kompatibel und kann bedenkenlos in älteren Ford-Fahrzeugen ab 7/1998 eingesetzt werden. Des weiteren fordern auch Hersteller wie Land-Rover, Rover/MG, Jaguar, Mazda und Citroën in verschiedenen Fahrzeugtypen einen Schmierstoff dieser Spezifikation.

Super Special 5W-30 basiert auf einer modernen Synthese-Technologie und verbindet die Anforderungen der ACEA A5/B5 mit den speziellen Anforderungen der FORD WSS M2C-913-D Spezifikation.

Charakteristisch für Super Special 5W-30 ist

- Schmierstoff für die neueste Generation von Ford Diesel und Benzinmotoren Euro 5 und 6
- Kraftstoffeinsparung von bis zu 3 % oder mehr
- Rückwärtskompatibel mit Ford Benzin- und Dieselmotoren (WSS M2C-913 A & B).
- Exzellenter Verschleißschutz bei abgesenkter HTHS-Viskosität und das günstige Fließverhalten durch STAY-IN-GRADE.
- Längere Wechselintervalle
- Hohe Ölfilmstabilität unter allen Betriebsbedingungen
- Ausgezeichnete Motorleistung in allen Fahrsituationen
- Hervorragender Schutz gegen Schaumbildung, Rost und Korrosion.

SUPER Special SAE 5W-30 erfüllt die folgenden Spezifikationen und Freigaben:

ACEA A5/B5, A1/B1

API SL, API CF

ILSAC GF-3

Ford WSS-M2C-913D (Rückwärtskompatibel WSS M2C-913 A, B & C)

Ford WSS-M2C-912 A/B

Jaguar / Land Rover STJLR.03.5003

Renault RN-0700 / RN-0710, Fiat 9.55535-G1

Verfügbar in folgenden Gebinden:

1 Liter Dosen
5 Liter Kannen
20 Liter Kanister
60 Liter Garagen Fass
208 Liter Fass Drum