

1



2



3



4



Tankwagenschläuche

Chemieschläuche



Holzpelletschläuche

Folienwickelschläuche



Trommelschläuche, Leerschläuche und sämtliches Zubehör auf Anfrage

Art.-Nr.	Bild	Produktbezeichnung
XFS16	1	FS16 DN 16 x 3,5 Perbunanschlauch ohne Einlage, nur in Rollen à 40m, Preis pro Meter
XFS19	1	FS19 DN 19 x 4 Perbunanschlauch ohne Einlage, nur in Rollen à 40m, Preis pro Meter
GFSLE16-Z		FSG16 DN 16 x 3,5 Fasspumpenschlauch mit Gewebereinlage, elektrisch leitfähig, Zuschnittpreis p.M.
GFSLE19		FSG19 DN 19 x 4 Fasspumpenschlauch mit Gewebereinlage, elektrisch leitfähig, Rollenpreis p.M.
GFSLE19-Z		FSG19 DN 19 x 4 Fasspumpenschlauch mit Gewebereinlage, elektrisch leitfähig, Zuschnittpreis p.M.
GFSLE25		FSG25 DN 25 x 5 Fasspumpenschlauch mit Gewebereinlage, elektrisch leitfähig, Rollenpreis p.M.
GFSLE25-Z		FSG25 DN 25 x 5 Fasspumpenschlauch mit Gewebereinlage, elektrisch leitfähig, Zuschnittpreis p.M.
XFSG19AD		FSG19AD EPDM-Schlauch DN 19 x 4 für AdBlue® , Zuschnittpreis p.M.
XFSG19AD-4		FSG19AD-4 EPDM-Schlauch DN 19 x 4 für AdBlue® 4,0m Zuschnitt
KF14124000		SS19AD EPDM Saugschlauch mit Spirale für AdBlue® , Zuschnittpreis p.M.
KF08976000	2	Schlauchgarnitur FSG19 4,0m , beiderseits eingepresst Gewinde R 1" AG
KF08945000	2	Schlauchgarnitur FSG19 6,0m , beiderseits eingepresst Gewinde R 1" AG
K012323000	2	Schlauchgarnitur FSG19 8,0m , beiderseits eingepresst Gewinde R 1" AG
KF12929000	2	Schlauchgarnitur FSG19 10,0m , beiderseits eingepresst Gewinde R 1" AG
GFSLE1219AG		Schlauchgarnitur FSG19 12,0m , beiderseits eingepresst Gewinde R 1" AG
KF08977000	2	Schlauchgarnitur FSG25 4,0m , beiderseits eingepresst Gewinde R 1" AG
KF08858000	2	Schlauchgarnitur FSG25 6,0m , beiderseits eingepresst Gewinde R 1" AG
KF11540000	2	Schlauchgarnitur FSG25 8,0m , beiderseits eingepresst Gewinde R 1" AG
KF12785000	2	Schlauchgarnitur FSG25 10,0m , beiderseits eingepresst Gewinde R 1" AG
KF11134000	3	Saugschlauch TA 1,6m mit Fußventil und Filter
X92.096.21		PVC-Schlauch DN 25 mit Spirale , Zuschnittpreis p.M.
D19R-PVC		PVC-Schlauch DN 19 ohne Einlage , Zuschnittpreis p.M.
KF1113200A		Schlauchgarnitur PVC DN 25 mit Spirale 1,60m bds. Außengewinde R 1"
KF11213000	4	Schlauchgarnitur PVC DN 25 mit Spirale 1,90m bds. Außengewinde R 1"
KF11637000		Schlauchgarnitur PVC DN 25 mit Spirale 3,0m bds. Außengewinde R 1"
KF11638000		Schlauchgarnitur PVC DN 25 mit Spirale 4,0m bds. Außengewinde R 1"
GTWSDG050		Tankwagenschlauch DN50 gerippt DN 50x8 gem. TRbF 131/2, PN 10 gerippt mit Einlage
GTWSDG075		Tankwagenschlauch DN75 gerippt DN 75x8 gem. TRbF 131/2, PN10 gerippt mit Einlage
GTU25-19		GLZ 19 Zapfschlauch DN 19 elektrisch leitfähig, robuster Zapfschlauch, p.M.
GTU25-25		GLZ 25 Zapfschlauch DN 25 elektrisch leitfähig, robuster Zapfschlauch, p.M.
GTEU1360-16		GZEN16 Zapfschlauch DN 16x5 gem. EN 1360, elektrisch leitfähig, eichfähig, p.M.
GTEU1360-19		GZEN19 Zapfschlauch DN 19x6 gem. EN 1360, elektrisch leitfähig, eichfähig, p.M.
GTEU1360-21		GZEN21 Zapfschlauch DN 21x5 gem. EN 1360, elektrisch leitfähig, eichfähig, p.M.
VSL16		SL16 Elaflex-Slimline, Zapfschlauch DN 16x5 gem. EN 1360, elektr. leitfähig, eichfähig, p.M.
VSL19		SL19 Elaflex-Slimline, Zapfschlauch DN 19x6 gem. EN 1360, elektr. leitfähig, eichfähig, p.M.
VSL21		SL21 Elaflex-Slimline, Zapfschlauch DN 21x5 gem. EN 1360, elektr. leitfähig, eichfähig, p.M.

Schläuche für alle Einsatzzwecke lieferbar, wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot!

AdBlue® ist ein eingetragenes Warenzeichen des VDA

Kallert Schmierstoffe

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



Ligarex®

Art.-Nr.	Bild	Produktbezeichnung
Schlaucharmaturen		
W146/2	1	Schlauchstutzen Messing DN19 R 3/4" AG
W146/4	1	Schlauchstutzen Messing DN19 R 1" AG
W146/3	1	Schlauchstutzen Messing DN25 R 3/4" AG
W146/5	1	Schlauchstutzen Messing DN25 R 1" AG
W620/6		Doppelmuffe Messing R 1"
X13.0000.02		Schlauchstutzen PP schwarz DN19 R 1" AG
X13.0000.03		Schlauchstutzen PP schwarz DN25 R 1" AG
XWE3419PA		Schlauchstutzen 90° gebogen PA grau DN19 R 3/4" AG
W2145/9		Schlauchstutzen VA DN19 R 1" AG Edelstahl
W2145/10		Schlauchstutzen VA DN25 R 1" AG Edelstahl
Doppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstücke in verschiedenen Abmessungen		
VSG1cr	2	Gewindeschauglas R 1" verchromt
X12-22/9	3	Schlauchschelle für Durchmesser 12-22, Breite 9mm
X16-27/9	3	Schlauchschelle für Durchmesser 16-27, Breite 9mm
X20-32/9	3	Schlauchschelle für Durchmesser 20-32, Breite 9mm
X20-32/13	3	Schlauchschelle für Durchmesser 20-32, Breite 13mm
X25-40/9	3	Schlauchschelle für Durchmesser 25-40, Breite 9mm
Hülsenverschraubungen		
VEW15/25	4	Montage-Steckschlüssel für Hülsenverschraubungen
GSHV194100	5a	Vaterteil-Hülsenverschraubung 19x4 R 1" AG Messing
GSHV255100	5a	Vaterteil-Hülsenverschraubung 25x5 R 1" AG Messing
GSHM194100	5b	Mutterteil-Hülsenverschraubung 19x4 R 1" IG Messing
GSHM255100	5b	Mutterteil-Hülsenverschraubung 25x5 R 1" IG Messing
KF00636000	6	Trockenkupplung 1" IG
LIGAREX Schlauchbindesystem		
PB5CR	7	Ligarex Band 5mm - Ausführung CrNi (1.4301) - pro Rolle ca. 25m
PB10CR	7	Ligarex Band 10mm - Ausführung CrNi (1.4301) - pro Rolle ca. 25m
PB5KAD	8	Ligarex Band 5mm - Ausführung kadmiert - pro Rolle ca. 25m
PB10KAD	8	Ligarex Band 10mm - Ausführung kadmiert - pro Rolle ca. 25m
POE5CR	9	Ligarex Ösen 5mm - Ausführung CrNi (1.4301) - pro Beutel 100 Stk.
POE10CR	9	Ligarex Ösen 10mm - Ausführung CrNi (1.4301) - pro Beutel 100 Stk.
POE5KAD	9	Ligarex Ösen 5mm - Ausführung kadmiert - pro Beutel 100 Stk.
POE10KAD	9	Ligarex Ösen 10mm - Ausführung kadmiert - pro Beutel 100 Stk.
PZ	10	Ligarex Spezialzange
PSORT0CRNI	11	Ligarex Sortiment - 0 CrNi (1.4301) - 1 Rolle Band 5mm, 1 Beutel Ösen 5mm, 1 Zange
PSORT1CRNI	11	Ligarex Sortiment - 1 CrNi (1.4301) - 1 Rolle Band 10mm, 1 Beutel Ösen 10mm, 1 Zange

1



2



3



4



5



6



7



8



9



Art.-Nr.	Bild	Produktbezeichnung
ACT70067	1	CimTek Filterpatrone 260HS-II 30 max 65 ltr/min, 30µ, HydroSorb
ACT70002		CimTek Filterpatrone 200-10 max 65 ltr/min, 10µ
ACT70012		CimTek Filterpatrone 300-30 max 65 ltr/min, 30µ
ACT70065	1	CimTek Filterpatrone 400 HS-II 30 max 80 ltr/min, 30µ, HydroSorb
ACT70015		CimTek Filterpatrone 400-10 Gilbarco max 80 ltr/min, 10µ
ACT70031		CimTek Filterpatrone 400 MG-10 max 80 ltr/min, 10µ, für Pflanzenöle
ACT70081		CimTek Filterpatrone 400-144 max 80 ltr./min, 144µ
ACT50009	2	CimTek Filterhalter f. 200/260 Anschluss bds. R 1" IG
ACT50010	2	CimTek Filterhalter f. 200/260 Anschluss bds. R 3/4" IG
ACT50034	2	CimTek Filterhalter f. 400 Anschluss bds. R 1" IG
KF13166000		Filterpatrone leer (ohne Filter) zur Überbrückung SelfService 70 u.a.
KF08950000	3	Filter PIUSI Anschluss mit Flansch bzw. R 1" IG
KF00611D10	10	AdBlue Filterpatrone PIUSI 3D
KF00611A00		CFD70-30 Water Captor Filter Kit max. 70 ltr/min, 30µ, inkl. Halterung und 2 Filterpatronen
KF00611010-E		CFD70-30 Water Captor Filterpatrone max. 70 ltr/min, 30µ,
KF00611A10		CFD150-30 Water Captor Filter Kit max. 150 ltr/min, 30µ, inkl. Halterung Anschluss bds. R 1" IG
KF00611020-E		CFD150-30 Water Captor Filterpatrone max. 150 ltr/min, 30µ,
KF0777200A		OF60-10 Öl-/Kraftstofffilter Kit max. 60 ltr./min, 10µ, inkl. Halterung Anschluss bds. R 1" IG
KF00611000		OF60-10 Öl-/Kraftstofffilterpatrone max. 60 ltr./min, 10µ, Ersatzfilter Depuroil
K00194900A		OF100-10 Öl-/Kraftstofffilter Kit max. 100 ltr./min, 10µ, inkl. Halterung Anschluss bds. R 1" IG
KF09359000		OF100-10 Öl-/Kraftstofffilterpatrone max. 100 ltr/min, 10µ,
KF00611B00	4	Clear Captor Filter max. 100 ltr./min, 5µ, Anschluss bds. R 1" IG
KF00611030-E		Clear Captor Filtereinsatz (VE zu 6 Stück erhältlich)
KF00611B10	6	Clear Captor Water Filter max. 70 ltr./min, 35µ, mit Wasserabscheidung , bds. R 1" IG
KF00611040-E		Clear Captor Water Filtereinsatz (VE zu 6 Stück erhältlich)
KF00611B60	5	Clear Captor Strainer Ölfilter 125 Micron auswaschbar, max 100 ltr./min, 5 bar
KF00611060		Clear Captor Strainer Filtereinsatz , einzeln
KF00506010		FILTROLL Oil/Diesel Filtergerät fahrbar, 1. Stufe Filtergröße 30µ, mit Wasserabscheidung , 2. Stufe Feinfilterung 5µ, Motor 230V 750W, Fördermenge ca. 25 ltr/min mit Fahrgestell, je 3m Saug- und Druckschlauch, Ersatzfilter KF00611040-E
KF00506000	7	FILTROLL Diesel 230/50 Filtergerät fahrbar, 1. Stufe Filtergröße 30µ, mit Wasserabscheidung , 2. Stufe Feinfilterung 5µ, Motor 230V 375W, Fördermenge ca. 55 ltr./min, mit Fahrgestell, 3,0m Saug-/ und 4,0m Druckschlauch mit Automatik-Zapfventil, Ersatzfilter KF00611020-E und KF00611030-E
K00050300A	8	Depuroil Ölfiltergerät fahrbar, Filtergröße 10µ (austauschbare Patrone), Motor 230V 750W Fördermenge 15 - 25 ltr/min, mit Fahrgestell, Saug- und Druckschlauch
DE220-30FG	9	Ölfiltergerät tragbar , Filter 10µ mit Wasserabscheidung. ca. 30 ltr./min, auf Tragerahmen montiert 2,0m Saugschlauch mit Sieb, 4,0m Abgabeschlauch mit manueller Zapfpistole

