

Kallert Schmierstoffe - Mineraloelgroßhandel seit 1947

Schmierstoffe-Reinigungsmittel-Farben-Dieseltankstelle

Ulsenbachstraße 1, 91452 Wilhermsdorf

Tel. Nr.: 09102-996671, Fax Nr.: 09102-996027, Handy: 0171-7630729

E-mail: oelkallert@freenet.de Internet: www.oelkallert.de



Bremsflüssigkeit DOT 5.1

Bremsflüssigkeit DOT 5.1 ist eine synthetische Hochleistungsbremsflüssigkeit, die speziell für die Anforderungen moderner Kfz-Bremssysteme konzipiert ist.

Durch seinen exzellenten Siedepunkt bietet Bremsflüssigkeit Dot 5.1 höchste Sicherheit, auch wenn die betroffenen Teile sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

Bei der Kontaminierung mit eingedrungener Feuchtigkeit, auch bei höheren Wasserkonzentrationen die Dampfblasenbildung im Bremssystem zur Folge hätten, bleibt der Siedepunkt im sicheren Bereich.

Es hat einen niedrigen Gefrierpunkt und behält auch bei niedrigen Außentemperaturen die vorgeschriebene Viskosität.

Es wirkt nicht korrosiv auf die Metalle die in Bremskreisläufen verwendet werden, besitzt gute Schmier- und Verschleißschutzeigenschaften und ist verträglich mit Gummikomponenten.

Bremsflüssigkeit DOT 5.1 ist vollverträglich mit vergleichbaren Bremsflüssigkeiten. Um die volle Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, ist es jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich Bremsflüssigkeit DOT 5.1 zu verwenden.

Eigenschaften

- Wesentlich höhere Betriebssicherheit auch nach längerer Einsatzdauer
- Verzögerungsfreies Ansprechen der Bremse bei Temperaturen bis -40°C
- Verbessertes Bremskomfort und erhöhter Sicherheitsstand Spezifikationen
- Besonders empfehlenswert für Fahrzeuge mit ABS-Bremssystem

Hinweis

- Bremsflüssigkeit nur original verschlossen lagern. Bremsflüssigkeitsbehälter unmittelbar nach Gebrauch wieder luftdicht verschließen.
- Beim Nachfüllen von Bremsflüssigkeit unbedingt die Herstellerangaben einhalten.
- Beim Auffüllen der hydraulischen Bremsanlage ist absolute Sauberkeit geboten.
- Diese Flüssigkeit kann Schäden an der Fahrzeuglackierung verursachen.

Spezifikationen

DOT 5.1

DOT 3, DOT 4

SAE J 1703 / SAE J 1704

FMVSS 116 DOT 4

FMVSS 116 DOT 5.1

ISO 4925 Class 5.1

Verfügbar in folgenden Gebinden

24 x 250ml. Dosen
12 x 1 Liter Dosen
4 x 5 Liter Kanister
60 Liter Garagen Fass
208 Liter Blech Faß