

Kallert Schmierstoffe - Mineraloelgroßhandel seit 1947

Schmierstoffe-Reinigungsmittel-Farben-Dieseltankstelle

Ulsenbachstraße 1, 91452 Wilhermsdorf

Tel. Nr.: 09102-996671, Fax Nr.: 09102-996027, Handy: 0171-7630729

E-mail: oelkallert@freenet.de Internet: www.oelkallert.de



Central Hydraulic CHF Fluid

Central Hydraulic Fluid CHF ist eine spezielle grüne synthetische Flüssigkeit für die Erstbefüllung und zum Nachfüllen von Servolenkungen und integrierten Hydraulikkreisläufen (Servolenkung/Federungen Servobremse und Getrieben) von Fahrzeugen mit entsprechender Herstellervorschriften. Insbesondere werden die Anforderungen von AUDI, VW, VOLVO, Maserati, MB, PSA-Gruppe und ALFA ROMEO erfüllt. Außerdem erfüllt Hydraulik Fluid CHF die Anforderungen von BMW bis September '91. Es darf nicht in Hydrauliksystemen mit von oben abweichenden Vorschriften eingesetzt werden, ebenso nicht in hydraulischen Bremskreisläufen, was zu ernststen Schwierigkeiten führen könnte.

Central Hydraulic Fluid CHF ist ein Premium Performance Lenkungs- und Zentralhydrauliköl mit breitem Einsatzspektrum und Freigabeprofil für verschiedene Hersteller.

Produkteinfärbung: grün.

Eigenschaften

- Das Produkt ist mit allen synthetischen Flüssigkeiten vom selben Typ bzw. mit mineralischen oder halbsynthetischen ATF-Fluids in jedem Verhältnis mischbar.
- Es zeichnet sich durch einen sehr niedrigen Pourpoint und einen sehr hohen Viskositätsindex aus, so dass es ohne Schwierigkeiten in einem großen Temperaturbereich eingesetzt werden kann, einschließlich allen klimatischen Bedingungen.
- Es ist verträglich mit allen Materialien, die in der Herstellung von Servolenkungen und integrierten Hydraulikkreisläufen eingesetzt werden, ohne dass die Lebensdauer der Teile beeinträchtigt wird.
- Das Produkt verursacht auch bei ständigem Kontakt kein gefährliches Quellen von Gummiteilen. Daher verursacht es keine Schwierigkeiten mit den vorhandenen Dichtungen in den betroffenen Kreisläufen. Es sollte jedoch beachtet werden, dass diese Dichtungen nicht mit anderen Arten von Flüssigkeiten verträglich sind.
- Central Hydraulic Fluid CHF hat sehr gute Schmiereigenschaften und sorgt für eine sichere Funktion der mechanischen Teile der Hydraulikkreisläufe. Gleichzeitig wird der Verschleiß an den sich bewegenden Teilen reduziert.

Spezifikationen

DIN 51 524 T3, ISO 7308

Ford M2C204-A

Chrysler MS-11655B

MAN M-3289

MB-345.0

PSA S71 2710

ZF TE-ML 02K (ZF000832)

VW TL-52 146 (G-002 000)

Bentley JNV862564F

BMW 81 22 9 407 758 / BMW 82 11 1 468 041 / BMW 83 29 0 429 576

Opel B-040 0070

Porsche 000 043 203 33

SAAB 3032 380

Volvo 1151529

Verfügbar in folgenden Gebinden:

0,5 Liter Dose
1 Liter Dose
20 Liter Kanister