

Kallert Schmierstoffe - Mineraloelgroßhandel seit 1947

Schmierstoffe-Reinigungsmittel-Farben-Dieseltankstelle

Ulsenbachstraße 1, 91452 Wilhermsdorf

Tel. Nr.: 09102-996671, Fax Nr.: 09102-996027, Handy: 0171-7630729

E-mail: oelkallert@freenet.de Internet: www.oelkallert.de



Multigrade Hypoid GL5 SAE 85W-140 Mehrzweck-Getriebeöl

Hypoid Multigrade GL-5 SAE 85W-140 ist ein Extreme Hochdruck-Getriebeöl für den Einsatz in Getrieben und Achsantrieben mit Hypoidverzahnung, für hochbelastete Getriebe und Endantrieben in Kraftfahrzeugen sowie Land, Bau- und Arbeitsmaschinen. Es kann zur Schmierung aller Getriebe eingesetzt werden, wo Öle nach API GL-5 vorgeschrieben sind.

- Durch hochwertige EP-Additive wird die Schmierfilmsicherheit zu jeder Zeit gewährleistet. Dies wird auch unter den schwierigsten Einsatzbedingungen sichergestellt wie zum Beispiel Stoßbelastung oder hohe Gleitgeschwindigkeiten zwischen den Zahnflanken.
- Reibwertoptimierende Additive verhindern Geräusche und Vibrationen und stellen die einwandfreie Funktion der Lamellensperre sicher.
- Die hervorragenden Verschleißschutzeigenschaften schützen Zahnräder und Lager von Getriebe und Achsen.
- Die ausgezeichnete Oxidationsstabilität verhindert eine vorzeitige Ölalterung und Viskositätsanstieg sowie Schlamm- und Festschlamm-Bildung.
- Hypoid Multigrade GL-5 ist nicht korrosiv gegenüber Stahl, Kupfer und Leichtmetallen und schützt auch bei Anwesenheit von Feuchtigkeit wirksam gegen Rostbildung.
- Das hervorragende Anti-Schaumverhalten garantiert einen tragfähigen Schmierfilm bei allen Einsatzbedingungen.

Für höchstbelastete Fahrzeuggetriebe ohne Sperrdifferential, insbesondere Achsantriebe mit Hypoidverzahnung.

Eigenschaften

- universeller Einsatz durch Mehrbereichscharakteristik
- hervorragende Oxidations- und Temperaturstabilität
- ausgezeichneter Verschleißschutz
- höchste mechanische Dauer- und Stoßbelastungen
- sehr gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
- gute Verträglichkeit mit den üblichen Dichtungsmaterialien

Spezifikationen

API GL-5, MIL-L-2105B/C/D

SAE J306, MB-235.0, MAN 342 Type M-1

Ford SQM-2C-9002-AA/9008A/9101A, Ford SM-2C-1011-A, Ford EST-M2C-108C

ZF TE-ML 05A/07A/12A/16B/16C/16D/17B/21A

Fuller Form 121, Clark Form ALC-1 5M Rev. 7-80KE, Clark Form TLC-25 3M GAC 4-78

Terex EEMS 19003, Rockwell International 0-76

Eaton Bulletin 6007, 2052, 2053,

John Deere JDM J11D/E, JI Case MS 1316

Komatsu Dresser B 22-0003, B22-0005

Volvo 97310, Volvo 97313, Volvo 97314

VME Americas EEMS 19003F

VW TL-727, VW TL-726, Chrysler MS-5644

General Motors MS-9985290, Opel B-0401010, Liebherr Cranes

Verfügbar in folgenden Gebinden

20 Liter Kanister

60 Liter Garagen Fass

208 Liter Fass Drum
