

Kallert Schmierstoffe - Mineraloelgroßhandel seit 1947

Schmierstoffe-Reinigungsmittel-Farben-Dieseltankstelle

Ulsenbachstraße 1, 91452 Wilhermsdorf

Tel. Nr.: 09102-996671, Fax Nr.: 09102-996027, Handy: 0171-7630729

E-mail: oelkallert@freenet.de Internet: www.oelkallert.de



SUPER DYNAMIC Plus SAE 15W-40

(Vergleichbare Produkte von verschiedenen Herstellern)

Eni (Agip) I-Sigma Universal 15W-40 / Q8 T 520 SAE 15W-40 / Aral MultiTurboral 15W-40 / AVIA Avlub Multi HDC Extra 15W-40 / FUCHS Titan Universal HD 15W-40 / TOTAL Rubia TIR 6400 15W-40 / MOBIL Delvac Super 1400E 15W-40 / LIQUI MOLY Touring High Tech SAE 15W-40 / SHELL Rimula R3 U 15W-40 / MEGUIN Megol Motorenöl HD-S3 15W-40 / BayWa Tectrol HD 15W-40

Modernes Hochleistungs-Motorenöl in SHPD-Qualität für alle hochbeanspruchten Diesel und Ottomotoren mit und ohne Turboaufladung im gemischten Fuhrpark.

Super Dynamic Plus SAE 15W-40 gewährleistet auch unter extremen Betriebsbedingungen einen druckaufnahmefähigen Schmierfilm, der den Motor wirkungsvoll vor mechanischem Verschleiß schützt. Das günstige Viskositäts-Temperatur-Verhalten gewährleistet ein einwandfreies Starten bei tiefen Temperaturen, wodurch die Eignung als universelles Ganzjahresöl sichergestellt ist. Durch ein ausgeprägtes Detergent/Dispersant-Verhalten werden Schlamm- und lackartige Ablagerungen verhindert. Alkalisch wirkende Zusätze neutralisieren saure Reaktionsprodukte aus den Blow-by-Gasen, wodurch ein sehr guter Korrosionsschutz erreicht wird. Durch die innovative Additivierung ist es ideal für den gemischten Fuhrpark und durch die SHPD-Qualität für verlängerte Ölwechselintervalle nach Herstellervorschrift bei Daimler Benz freigegeben.

Super Dynamic Plus SAE 15W-40 erfüllt die hohen Leistungsanforderungen der ACEA Spezifikationen und eines SHPD-Öl, so daß es für den Einsatz in modernen Saug- und Turbodieselmotoren ebenso wie die der Ottomotoren empfohlen wird. Es ist somit das ideale Ganzjahresöl für gemischte Fuhrparks, daß auch nach Herstellervorschrift für verlängerte Ölwechselintervalle freigegeben ist.

Eigenschaften

- Hoher Verschleißschutz
- Optimaler Schutz gegen Bore Polishing
- Geeignet für Ganzjahreseinsatz
- Hervorragende Oxidations- und Temperaturstabilität
- Verhindert übermassigen Ölverbrauch
- Ausgezeichnetes Reinigungs - und Schlammtragevermögen
- Sehr guter Rost- und Korrosionsschutz

Super Dynamic Plus SAE 15W-40 erfüllt die folgenden Spezifikationen und Freigaben:

ACEA A3/B4, E2-96#5

API CH-4 / SJ, SL

Mercedes-Benz-Freigabe 228.3 / MB-228.1 / MB- 229.1

MAN - 3275-1, MAN- 271

VW- 501 01 / 505 00

Volvo VDS-2

Renault Trucks RD-2 / RD

MTU Type 2

Mack EO-L

Mack EP-L Plus

Allison C4

Cummins 20071/20072

Caterpillar TO-2

Verfügbar in folgenden Gebinden

1 Liter Dosen
5 Liter Kannen
20 Liter Kanister
60 Liter Garagen Fass
208 Liter Fass Drum