

Kallert Schmierstoffe - Mineraloelgroßhandel seit 1947
Schmierstoffe-Reinigungsmittel-Farben-Dieseltankstelle
Ulsenbachstraße 1, 91452 Wilhermsdorf

Tel. Nr.: 09102-996671, Fax Nr.: 09102-996027, Handy: 0171-7630729
E-mail: oelkallert@freenet.de Internet: www.oelkallert.de



LONG LIFE IV SAE 0W-20 Vollsynthetisch (VW-50800 / 50900)

(Vergleichbare Produkte von verschiedenen Herstellern)

ENI (Agip) I-Sint 0W-20 / Mobil 1 ESP X2 SAE 0W-20 / Castrol Edge Professional LL IV 0W-20 / Q8 Formula V Blue 0W-20 / SHELL Helix Ultra Professional AV-L SAE 0W-20 / FUCHS Titan GT1 Longlife IV SAE 0W-20 / Total Quartz INEO LongLife 0W-20 / Liqui Moly Top Tec 6200 SAE 0W-20 / PENNASOL LongLife IV SAE 0W-20

LONGLIFE IV SAE 0W-20 ist ein auf Synthese-Technologie basierendes Motorenöl, speziell entwickelt für die Schmierung der neuesten Benzin- und Dieselmotoren im Volkswagen Konzern, auch beim Einsatz von Abgasnachbehandlungs-Systemen und bei verlängerten Ölwechselintervallen.

Eine optimale Kombination aus neuester VI-Improver- und Detergent-Inhibitor-Technologie garantiert höchste Kraftstoffeffizienz und besten Verschleißschutz. LongLife IV SAE 0W-20 zeichnet sich durch seine hervorragenden Kaltstarteigenschaften aus. Durch die verwendete Salicylat-Technologie ist eine ausgezeichnete Motorsauberkeit gewährleistet. LongLife IV SAE 0W-20 wurde speziell entwickelt für VW Euro 6 Pkw-Motoren, die VW 508.00 / 509.00 erfordern.

LongLife IV SAE 0W-20 ist geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle (Longlife- Performance). Aufgrund der niedrigen SAE- Viskosität-Klasse 0W-20 können Kraftstoffeinsparungen und Reduzierungen der CO₂-Emissionen erreicht werden. LongLife IV SAE 0W-20 ist nicht für Fahrzeuge geeignet, bei denen die VW-Norm 504 00 / 507 00 gefordert ist.

LongLife IV SAE 0W-20 zeichnet sich aus durch

- Besonders entwickelt für die Verringerung des Kraftstoffverbrauchs
- Niedrige SAPS-Technologie für Euro 6 Abgas Nachbehandlungssysteme
- Ausgezeichneter Motorschutz beim Kaltstart
- Verlängerte Wechselintervalle (LL)
- Ausgezeichnete Motorleistung in allen Fahrsituationen
- Hervorragender Schutz gegen Schaumbildung, Rost und Korrosion

LongLife IV SAE 0W-20 erfüllt die folgenden Spezifikationen und Freigaben:

ACEA A1/B1

API SN/API SL

VW-Normen (Benzin/Diesel) - 508 00 / 50900

Porsche C20

MB-Approval 229.71

Jaguar Land Rover STJLR 51.5122

Verfügbar in folgenden Gebinden:

1 Liter Dosen
5 Liter Kannen
20 Liter Kanister
60 Liter Garagen Fass
208 Liter Fass Drum